

metric series

d (55) ~ (65) mm





Boundary dimensions (mm)							Basic load ratings (kN)		Fatigue load limit (kN)	Limiting speeds (min^{-1})		Bearing No. [1]		Dimension series to ISO355 (Refer.)	Load center (mm)	Mounting dimensions (mm)									Constant	Axial load factors		(Refer.) Mass (kg)
d	D	T	B	C	r min.	r_1 min.	C_r	C_{0r}	C_u	Grease lub.	Oil lub.				a	d_a min.	d_b max.	D_a max.	D_a min.	D_b min.	S_a min.	S_b min.	r_a max.	r_b max.	e	Y_1	Y_0	
55	100	26.75	25	21	2	1.5	134	133	20.5	3 900	5 200	**32211JR-1**		3DC	23.0	65	63	90	87	95	4	5.5	2	1.5	0.40	1.48	0.81	0.863
	100	35	35	27	2	1.5	178	189	28.9	3 900	5 200	**33211JR**		3DE	25.3	65	62	90	85	96	6	8	2	1.5	0.40	1.50	0.83	1.18
	115	34	31	23.5	3	3	161	164	23.9	3 000	4 200	**T7FC055**		7FC	38.6	69	65	101	86	109	4	10.5	2.5	2.5	0.87	0.69	0.38	1.59
	120	31.5	29	21	2.5	2	161	148	22.3	2 900	4 000	**30311DJR**		7FB	38.4	67	68	108	94	113	4	10.5	2	2	0.83	0.73	0.40	1.59
	120	31.5	29	22	2.5	2	180	161	24.8	3 400	4 500	**30311CR**		—	29.8	67	70	108	97	112	4.5	9.5	2	2	0.55	1.10	0.60	1.58
	120	31.5	29	25	2.5	2	187	170	27.0	3 300	4 500	**30311JR**		2FB	25.5	67	71	108	104	111	4	6.5	2	2	0.35	1.74	0.96	1.65
	120	45.5	43	35	2.5	2	230	247	36.9	3 400	4 600	**32311C**		5FD	35.9	67	67	108	90	113	4	10	2	2	0.55	1.10	0.60	2.45
	120	45.5	43	35	2.5	2	214	203	31.8	3 400	4 500	**32311J**		2FD	32.4	67	68	108	99	111	4	10.5	2	2	0.35	1.74	0.96	2.24
	120	45.5	43	35	2.5	2	250	250	39.1	3 400	4 500	**32311JR**		2FD	32.4	67	68	108	99	111	4	10.5	2	2	0.35	1.74	0.96	2.38
60	85	17	17	14	1	1	57.6	78.2	11.3	4 100	5 500	**32912JR**		2BC	15.6	65.5	66	79.5	77	81	3	3	1	1	0.33	1.81	1.00	0.306
	95	23	23	17.5	1.5	1.5	108	127	19.0	3 900	5 200	**32012JR**		4CC	21.0	68.5	67	86.5	85	91	4	5.5	1.5	1.5	0.43	1.39	0.77	0.621
	95	27	27	21	1.5	1.5	127	162	24.5	3 900	5 200	**33012JR**		2CE	20.1	68.5	67	86.5	85	90	5	6	1.5	1.5	0.33	1.83	1.01	0.719
	100	30	30	23	1.5	1.5	149	170	25.9	3 700	5 000	**33112JR**		3CE	23.7	68.5	67	91.5	88	96	5	7	1.5	1.5	0.40	1.51	0.83	0.923
	110	23.75	22	17	2	1.5	127	123	18.8	3 500	4 700	**30212CR**		—	26.2	70	70	100	93	104	4	6.5	2	1.5	0.55	1.10	0.60	0.930
	110	23.75	22	19	2	1.5	133	127	19.7	3 500	4 700	**30212JR**		3EB	21.9	70	70	100	96	103	4	4.5	2	1.5	0.40	1.48	0.81	0.945
	110	29.75	28	22	2	1.5	160	164	25.1	3 600	4 700	**32212CR**		—	28.6	70	68	100	91	105	4	7.5	2	1.5	0.55	1.10	0.60	1.20
	110	29.75	28	24	2	1.5	164	167	25.9	3 500	4 700	**32212JR**		3EC	25.1	70	69	100	95	104	4	5.5	2	1.5	0.40	1.48	0.81	1.19
	110	38	38	29	2	1.5	217	239	36.6	3 600	4 700	**33212JR**		3EE	27.2	70	69	100	93	105	6	9	2	1.5	0.40	1.48	0.82	1.57
	115	39	38	31	4	2.5	198	227	34.0	3 400	4 600	**T5ED060**		5ED	32.4	78	70	103	92	110	5	8	3	2	0.53	1.13	0.62	1.81
	115	40	39	33	2.5	2.5	229	242	37.7	3 400	4 600	**T2EE060**		2EE	27.6	72	70	103	98	109	6	7	2	2	0.33	1.80	0.99	1.80
	125	37	33.5	26	3	3	191	194	28.8	2 800	3 900	**T7FC060**		7FC	40.8	74	71	111	94	119	4	11	2.5	2.5	0.82	0.73	0.40	2.03
	130	33.5	31	22	3	2.5	191	179	27.1	2 600	3 700	**30312DJR**		7FB	40.8	74	73	118	103	124	4	11.5	2.5	2	0.83	0.73	0.40	2.01
	130	33.5	31	23	3	2.5	211	196	30.5	3 100	4 200	**30312CR**		—	31.9	74	75	118	105	121	5	10.5	2.5	2	0.55	1.10	0.60	1.99
	130	33.5	31	26	3	2.5	217	201	31.9	3 100	4 100	**30312JR**		2FB	26.9	74	77	118	112	120	4	7.5	2.5	2	0.35	1.74	0.96	2.08
	130	48.5	46	37	3	2.5	286	310	41.4	3 200	4 300	**32312CR**		5FD	38.3	74	73	118	98	122	5	11	2.5	2	0.55	1.10	0.60	3.15
	130	48.5	46	37	3	2.5	277	275	38.6	3 100	4 200	**32312J**		2FD	32.3	74	74	118	107	120	4	11.5	2.5	2	0.35	1.74	0.96	2.87
	130	48.5	46	37	3	2.5	306	315	44.1	3 100	4 200	**32312JR**		2FD	32.3	74	74	118	107	120	4	11.5	2.5	2	0.35	1.74	0.96	2.99
65	90	17	17	14	1	1	59.2	83.1	12.0	3 900	5 200	**32913JR**		2BC	16.8	70.5	70	84.5	81	86	3	3	1	1	0.35	1.70	0.93	0.327

[Note] 1) Please consult with JTEKT when using the bearings identified by suffix C. They are medium-tapered types especially designed for special purposes.