

metric series

d (45) ~ (55) mm





Boundary dimensions (mm)							Basic load ratings (kN)		Fatigue load limit (kN)	Limiting speeds (min^{-1})		Bearing No. [1]		Dimension series to ISO355	Load center (mm)	Mounting dimensions (mm)									Constant	Axial load factors		(Refer.) Mass
d	D	T	B	C	r min.	r_1 min.	C_r	C_{0r}	C_u	Grease lub.	Oil lub.			(Refer.)	a	d_a min.	d_b max.	D_a max.	D_a min.	D_b min.	S_a min.	S_b min.	r_a max.	r_b max.	e	Y_1	Y_0	(kg)
45	100	27.25	25	18	2	1.5	119	107	15.8	3 400	4 700	**30309DJR**		7FB	32.9	55	56	90	79	96	3	9	2	1.5	0.83	0.73	0.40	0.973
	100	27.25	25	20	2	1.5	136	119	18.1	4 100	5 500	**30309CR**		—	25.7	55	57	90	81	94	4	7	2	1.5	0.55	1.10	0.60	1.00
	100	27.25	25	22	2	1.5	141	128	19.9	4 100	5 400	**30309JR**		2FB	21.3	55	59	90	86	93	3	5	2	1.5	0.35	1.74	0.96	1.01
	100	38.25	36	29	2	1.5	181	182	27.0	4 200	5 600	**32309CR**		—	30.3	55	56	90	76	95	4	9	2	1.5	0.55	1.10	0.60	1.45
	100	38.25	36	30	2	1.5	183	180	27.7	4 100	5 500	**32309JR**		2FD	26.8	55	56	90	82	93	3	8	2	1.5	0.35	1.74	0.96	1.43
50	72	15	15	12	0.6	0.6	45.0	56.3	8.00	4 900	6 600	**32910JR**		2BC	13.7	54.5	55	67.5	65	69	3	3	0.6	0.6	0.34	1.76	0.97	0.195
	80	20	20	15.5	1	1	82.7	94.5	13.8	4 600	6 100	**32010JR**		3CC	17.7	55.5	56	74.5	72	77	4	4.5	1	1	0.42	1.42	0.78	0.389
	80	24	24	19	1	1	91.8	110	16.3	4 600	6 100	**33010JR**		2CE	17.4	55.5	56	74.5	72	76	4	5	1	1	0.32	1.90	1.04	0.451
	85	26	26	20	1.5	1.5	112	127	18.9	4 400	5 900	**33110JR**		3CE	20.6	58.5	56	76.5	74	81.5	4	6	1.5	1.5	0.41	1.46	0.80	0.594
	90	21.75	20	16	1.5	1.5	96.7	95.8	14.3	4 300	5 700	**30210CR**		—	22.7	58.5	58	81.5	76	86	4	5.5	1.5	1.5	0.55	1.10	0.60	0.590
	90	21.75	20	17	1.5	1.5	95.6	91.7	13.8	4 300	5 700	**30210JR**		3DB	20.1	58.5	58	81.5	79	85	3	4.5	1.5	1.5	0.42	1.43	0.79	0.566
	90	24.75	23	19	1.5	1.5	106	113	16.7	4 300	5 700	**32210CR**		—	24.0	58.5	58	81.5	74	86	3	5.5	1.5	1.5	0.55	1.10	0.60	0.675
	90	24.75	23	19	1.5	1.5	106	105	15.9	4 300	5 700	**32210JR**		3DC	20.6	58.5	58	81.5	78	85	3	5.5	1.5	1.5	0.42	1.43	0.79	0.643
	90	32	32	24.5	1.5	1.5	150	167	25.0	4 300	5 700	**33210JR**		3DE	23.1	58.5	57	81.5	77	86.5	5	7.5	1.5	1.5	0.41	1.45	0.80	0.887
	100	36	35	30	2.5	2.5	196	196	30.2	4 100	5 400	**T2ED050**		2ED	24.5	62	58	88	84	94	6	6	2	2	0.34	1.75	0.96	1.28
	105	32	29	22	3	3	141	140	20.3	3 300	4 600	**T7FC050**		7FC	35.9	64	59	91	78	100	4	10	2.5	2.5	0.87	0.69	0.38	1.25
	110	29.25	27	19	2.5	2	144	133	19.8	3 100	4 300	**30310DJR**		7FB	35.0	62	62	98	87	105	3	10	2	2	0.83	0.73	0.40	1.25
	110	29.25	27	20	2.5	2	155	143	21.9	3 700	4 900	**30310CR**		—	27.5	62	64	98	90	103	4	9	2	2	0.55	1.10	0.60	1.25
	110	29.25	27	23	2.5	2	172	152	24.0	3 700	4 900	**30310JR**		2FB	22.9	62	65	98	95	102	3	6	2	2	0.35	1.74	0.96	1.32
	110	42.25	40	33	2.5	2	214	234	34.6	3 800	5 100	**32310CR**		5FD	33.4	62	61	98	81	103	4	9	2	2	0.55	1.10	0.60	2.00
	110	42.25	40	33	2.5	2	221	220	34.2	3 700	5 000	**32310JR**		2FD	29.4	62	62	98	90	102	3	9	2	2	0.35	1.74	0.96	1.89
55	80	17	17	14	1	1	55.8	73.3	10.6	4 400	5 900	**32911JR**		2BC	14.5	61	61	74	72	76	3	3	1	1	0.31	1.94	1.07	0.285
	90	23	23	17.5	1.5	1.5	106	121	18.2	4 100	5 500	**32011JR**		3CC	19.8	63.5	63	81.5	81	86	4	5.5	1.5	1.5	0.41	1.48	0.81	0.569
	90	27	27	21	1.5	1.5	121	149	22.6	4 100	5 400	**33011JR**		2CE	19.3	63.5	63	81.5	81	86	5	6	1.5	1.5	0.31	1.92	1.06	0.672
	95	30	30	23	1.5	1.5	145	161	24.6	4 000	5 300	**33111JR**		3CE	22.5	63.5	62	86.5	83	91	5	7	1.5	1.5	0.37	1.60	0.88	0.868
	100	22.75	21	17	2	1.5	112	108	16.2	3 900	5 200	**30211CR**		—	24.3	65	63	90	84	95	4	5.5	2	1.5	0.55	1.10	0.60	0.750
	100	22.75	21	18	2	1.5	118	113	17.3	3 900	5 200	**30211JR**		3DB	20.7	65	64	90	88	94	4	4.5	2	1.5	0.40	1.48	0.81	0.732
	100	26.75	25	21	2	1.5	134	135	20.4	3 900	5 200	**32211CR**		—	25.9	65	64	90	83	96	4	5.5	2	1.5	0.55	1.10	0.60	0.875

[Note] 1) Please consult with JTEKT when using the bearings identified by suffix C. They are medium-tapered types especially designed for special purposes.