

metric series

d (80) ~ (90) mm





Boundary dimensions (mm)							Basic load ratings (kN)		Fatigue load limit (kN)	Limiting speeds (min^{-1})		Bearing No.		Dimension series to ISO355 (Refer.)	Load center (mm)	Mounting dimensions (mm)								Constant	Axial load factors		(Refer.) Mass (kg)
d	D	T	B	C	r min.	r_1 min.	C_r	C_{0r}	C_u	Grease lub.	Oil lub.				a	d_a min.	d_b max.	D_a max.	D_a min.	D_b min.	S_a min.	S_b min.	r_a max.	r_b max.	e	Y_1	Y_0	
80	140	28.25	26	22	2.5	2	202	202	31.2	2 700	3 600	**30216JR**		3EB	28.6	92	91	130	124	132	4	6	2	2	0.42	1.43	0.79	1.72
	140	35.25	33	28	2.5	2	253	271	41.5	2 700	3 600	**32216JR**		3EC	31.7	92	90	130	122	134	4	7	2	2	0.42	1.43	0.79	2.17
	140	46	46	35	2.5	2	313	371	56.1	2 700	3 600	**33216JR**		3EE	35.7	92	89	130	119	135	7	11	2	2	0.43	1.41	0.78	2.99
	145	46	45	38	3	2.5	333	381	52.0	2 600	3 500	**T2ED080**		2ED	32.7	94	92	133	125	137	7	8	2.5	2	0.32	1.88	1.03	3.20
	170	42.5	39	27	3	2.5	294	282	38.7	2 000	2 800	**30316DJR**		7GB	53.5	94	97	158	134	159	6	15.5	2.5	2	0.83	0.73	0.40	4.12
	170	42.5	39	33	3	2.5	368	355	49.9	2 300	3 100	**30316JR**		2GB	34.8	94	102	158	148	159	4	9.5	2.5	2	0.35	1.74	0.96	4.46
	170	42.5	39	33	3	2.5	345	330	47.1	2 300	3 100	**30316R**		—	33.9	94	102	158	148	159	4	9.5	2.5	2	0.35	1.73	0.95	4.26
	170	61.5	58	48	3	2.5	434	440	58.6	2 300	3 100	**32316J**		2GD	43.5	94	98	158	142	159	4	13.5	2.5	2	0.35	1.74	0.96	6.04
	170	61.5	58	48	3	2.5	480	503	67.0	2 300	3 100	**32316JR**		2GD	43.5	94	98	158	142	159	4	13.5	2.5	2	0.35	1.74	0.96	6.31
85	120	23	23	18	1.5	1.5	122	165	25.0	2 900	3 900	**32917JR**		2BC	21.2	93.5	93	111.5	109	115	5	5	1.5	1.5	0.33	1.83	1.01	0.794
	130	29	29	22	1.5	1.5	189	234	35.5	2 800	3 700	**32017JR**		4CC	28.0	93.5	94	121.5	117	125	6	7	1.5	1.5	0.44	1.36	0.75	1.38
	130	36	36	29.5	1.5	1.5	222	300	46.0	2 800	3 700	**33017JR**		2CE	26.3	93.5	94	121.5	118	125	6	6.5	1.5	1.5	0.29	2.06	1.13	1.72
	140	41	41	32	2.5	2	282	346	52.2	2 600	3 500	**33117JR**		3DE	33.2	97	95	130	122	135	7	9	2	2	0.41	1.48	0.81	2.43
	150	30.5	28	24	2.5	2	228	231	35.1	2 500	3 400	**30217JR**		3EB	30.4	97	97	140	132	141	5	6.5	2	2	0.42	1.43	0.79	2.17
	150	38.5	36	30	2.5	2	290	315	47.5	2 500	3 400	**32217JR**		3EC	34.2	97	96	140	130	142	5	8.5	2	2	0.42	1.43	0.79	2.80
	150	49	49	37	2.5	2	368	439	59.1	2 500	3 400	**33217JR**		3EE	37.1	97	95	140	128	144	7	12	2	2	0.42	1.43	0.79	3.63
	180	44.5	41	28	4	3	288	265	36.0	1 900	2 600	**30317D**		—	56.0	103	103	166	143	169	6	16.5	3	2.5	0.81	0.74	0.41	4.54
	180	44.5	41	28	4	3	328	317	42.6	1 900	2 600	**30317DJR**		7GB	56.3	103	103	166	143	169	6	16.5	3	2.5	0.83	0.73	0.40	4.81
	180	44.5	41	34	4	3	396	384	53.0	2 200	2 900	**30317JR**		2GB	36.0	103	107	166	156	167	5	10.5	3	2.5	0.35	1.74	0.96	5.15
	180	44.5	41	34	4	3	381	367	51.1	2 200	2 900	**30317R**		—	35.8	103	107	166	156	167	5	10.5	3	2.5	0.35	1.73	0.95	4.97
	180	63.5	60	49	4	3	549	587	77.6	2 200	3 000	**32317JR**		2GD	43.8	103	103	166	150	167	5	14.5	3	2.5	0.35	1.74	0.96	7.42
90	125	23	23	18	1.5	1.5	126	175	26.2	2 800	3 700	**32918JR**		2BC	22.3	98.5	97	116.5	114	120	5	5	1.5	1.5	0.34	1.75	0.96	0.834
	140	32	32	24	2	1.5	224	276	41.5	2 600	3 500	**32018JR**		3CC	29.8	100	100	131.5	125	134	6	8	2	1.5	0.42	1.42	0.78	1.80
	140	39	39	32.5	2	1.5	278	367	55.6	2 600	3 400	**33018JR**		2CE	27.1	100	100	131.5	127	135	7	6.5	2	1.5	0.27	2.23	1.23	2.22
	150	45	45	35	2.5	2	324	413	61.1	2 500	3 300	**33118JR**		3DE	35.4	102	100	140	130	144	7	10	2	2	0.40	1.51	0.83	3.13
	155	46	46	38	3	3	342	405	54.1	2 400	3 200	**T2ED090**		2ED	33.5	104	102	141	135	147	7	8	2.5	2.5	0.33	1.84	1.01	3.47
	160	32.5	30	26	2.5	2	255	261	39.0	2 400	3 200	**30218JR**		3FB	32.6	102	103	150	140	150	5	6.5	2	2	0.42	1.43	0.79	2.65
	160	42.5	40	34	2.5	2	329	362	53.7	2 400	3 200	**32218JR**		3FC	37.0	102	102	150	138	152	5	8.5	2	2	0.42	1.43	0.79	3.47