

metric series

d 25 ~ (30) mm





Boundary dimensions (mm)							Basic load ratings (kN)		Fatigue load limit (kN)	Limiting speeds (min^{-1})		Bearing No. [1]		Dimension series to ISO355	Load center (mm)	Mounting dimensions (mm)									Constant	Axial load factors		(Refer.) Mass
d	D	T	B	C	r min.	r_1 min.	C_r	C_{0r}	C_u	Grease lub.	Oil lub.			(Refer.)	a	d_a min.	d_b max.	D_a max.	D_a min.	D_b min.	S_a min.	S_b min.	r_a max.	r_b max.	e	Y_1	Y_0	(kg)
25	47	15	15	11.5	0.6	0.6	37.8	37.7	5.20	8 300	11 000	**32005JR**		4CC	11.8	29.5	30	42.5	40	44	3	3.5	0.6	0.6	0.43	1.39	0.77	0.118
	47	17	17	14	0.6	0.6	42.0	42.3	5.95	8 300	11 000	**33005JR**		2CE	10.9	29.5	30	42.5	41	44	3	3	0.6	0.6	0.29	2.07	1.14	0.131
	52	16.25	15	12	1	1	38.0	32.4	4.45	7 900	11 000	**30205XR**		—	14.9	30.5	30	46.5	41	49	2	4	1	1	0.58	1.04	0.57	0.155
	52	16.25	15	13	1	1	39.3	33.7	4.75	7 800	10 000	**30205JR**		3CC	12.9	30.5	31	46.5	44	48	2	3	1	1	0.37	1.60	0.88	0.156
	52	19.25	18	16	1	1	45.5	43.2	5.90	7 900	11 000	**32205XR**		—	16.2	30.5	30	46.5	40	50	2	3	1	1	0.55	1.10	0.60	0.200
	52	19.25	18	16	1	1	49.7	44.8	6.35	7 900	11 000	**32205JR**		2CD	13.5	30.5	31	46.5	43	48	2	4	1	1	0.36	1.67	0.92	0.188
	52	22	22	18	1	1	61.1	58.5	8.25	7 900	10 000	**33205JR**		2DE	14.1	30.5	30	46.5	43	49	4	4	1	1	0.35	1.71	0.94	0.225
	62	18.25	17	13	1.5	1.5	49.7	42.5	5.80	5 700	8 000	**30305DJR**		7FB	20.4	33.5	34	53.5	47	58.5	3	5	1.5	1.5	0.83	0.73	0.40	0.269
	62	18.25	17	14	1.5	1.5	56.3	45.8	6.50	6 700	9 000	**TR0506R**		—	16.3	33.5	35	53.5	50	58	3	4	1.5	1.5	0.55	1.10	0.60	0.275
	62	18.25	17	15	1.5	1.5	60.3	46.9	6.90	6 800	9 000	**30305JR**		2FB	12.9	33.5	34	54	54	57	2	3	1.5	1.5	0.30	2.00	1.10	0.273
	62	25.25	24	19	1.5	1.5	71.6	65.8	9.20	7 000	9 300	**32305XR**		—	18.9	33.5	33	53.5	46	58	3	6	1.5	1.5	0.55	1.10	0.60	0.390
	62	25.25	24	20	1.5	1.5	76.6	64.1	9.50	6 900	9 100	**32305JR**		2FD	16.6	33.5	33	53.5	52	57	3	5	1.5	1.5	0.30	2.00	1.10	0.386
28	52	16	16	12	1	1	44.1	44.0	6.10	7 500	10 000	**320/28JR**		4CC	12.7	33.5	33	46.5	45	49	3	4	1	1	0.43	1.39	0.77	0.150
	58	17.25	16	13	1	1	48.5	41.7	5.85	7 000	9 300	**302/28CR**		—	16.0	33.5	34	52.5	47	55	2	4	1	1	0.55	1.10	0.60	0.205
	58	17.25	16	14	1	1	48.5	42.0	6.00	7 000	9 300	**302/28R**		—	13.4	33.5	35	52.5	49	54	2	3	1	1	0.37	1.60	0.88	0.209
	58	20.25	19	16	1	1	56.1	54.1	7.50	7 100	9 400	**322/28CR**		—	17.0	33.5	33	52.5	45	55	3	4	1	1	0.55	1.10	0.60	0.255
	58	20.25	19	16	1	1	61.5	55.2	7.95	6 900	9 100	**322/28R**		—	15.0	33.5	35	52.5	49	54.5	2	4	1	1	0.37	1.60	0.88	0.244
	58	24	24	19	1	1	71.9	69.5	10.0	7 000	9 300	**332/28JR**		2DE	15.4	33.5	34	52.5	49	55	4	5	1	1	0.34	1.77	0.97	0.302
	68	19.75	18	14	1.5	1.5	64.6	50.2	7.25	6 200	8 200	**303/28CR**		—	17.8	36.5	37	59.5	55	64	3	4.5	1.5	1.5	0.55	1.10	0.60	0.332
	68	19.75	18	16	1.5	1.5	66.9	54.0	8.00	6 100	8 200	**303/28R**		—	14.9	36.5	38	59.5	58	63	2	3.5	1.5	1.5	0.32	1.88	1.04	0.345
	68	25.75	24	20	1.5	1.5	83.2	72.9	10.5	6 300	8 500	**323/28CR**		—	20.5	36.5	35	59.5	51	64	3	5.5	1.5	1.5	0.55	1.10	0.60	0.480
	68	25.75	24	21	1.5	1.5	87.0	75.6	11.3	6 100	8 100	**323/28R**		—	17.6	36.5	38	59.5	57	63	3	4.5	1.5	1.5	0.32	1.88	1.04	0.469
30	55	17	17	13	1	1	47.9	48.0	6.75	7 000	9 400	**32006JR**		4CC	13.6	35.5	35	49.5	47	52	3	4	1	1	0.43	1.39	0.77	0.177
	55	20	20	16	1	1	54.1	55.2	7.90	7 000	9 400	**33006JR**		2CE	13.0	35.5	36	49.5	48	52	3	4	1	1	0.29	2.06	1.13	0.203
	62	17.25	16	13	1	1	52.9	45.1	6.35	6 500	8 700	**30206CR**		—	16.5	35.5	36	56.5	51	59	2	4	1	1	0.55	1.10	0.60	0.230
	62	17.25	16	14	1	1	51.8	44.8	6.45	6 500	8 700	**30206JR**		3DB	14.1	35.5	37	56.5	53	57	2	3	1	1	0.37	1.60	0.88	0.236
	62	21.25	20	16	1	1	64.6	59.0	8.30	6 600	8 900	**32206XR**		—	18.0	35.5	36	56.5	49	59	3	5	1	1	0.55	1.10	0.60	0.300
	62	21.25	20	17	1	1	63.3	57.9	8.40	6 500	8 700	**32206JR**		3DC	15.9	35.5	37	56.5	52	58	2	4	1	1	0.37	1.60	0.88	0.292

[Note] 1) Please consult with JTEKT when using the bearings identified by suffix C. They are medium-tapered types especially designed for special purposes.