



NA69..-ZW



Axial displacement “s”

Main dimensions			Basic load ratings		Fatigue limit load	Limiting speed	Speed rating	Mass	Designation	Dimensions		
d	D	B	dyn. C_r	stat. C_{0r}	C_{ur}	n_G	$n_{\vartheta r}$	m	➤*936* | *1.12* ➤*937* | *1.13* X-life ➤*930*	F	r	s
			N	N	N	min^{-1}	min^{-1}	≈ g			min.	
22	34	16	17 300	23 600	4 450	17 200	9 500	52	**NKI22/16-XL**	26	0,3	0,5
	34	20	22 000	32 000	5 700	17 200	9 300	65,4	**NKI22/20-XL**	26	0,3	0,5
	39	17	26 000	29 500	5 400	15 300	8 100	80	**NA49/22-XL**	28	0,3	0,8
	39	30	42 000	55 000	10 000	15 300	7 900	150	**NA69/22-XL**	28	0,3	0,5
25	38	20	27 500	39 000	7 000	15 300	8 100	75,8	**NKI25/20-TV-XL**	29	0,3	1
	38	30	37 000	57 000	10 700	15 300	8 200	124	**NKI25/30-XL**	29	0,3	1,5
	42	17	26 500	31 500	5 800	14 400	7 700	88	**NA4905-XL**	30	0,3	0,8
	42	30	44 000	59 000	10 800	14 400	7 500	161	**NA6905-XL**	30	0,3	1
	47	22	38 000	43 500	7 600	13 200	7 100	162	**NKIS25-XL**	32	0,6	1
28	42	20	29 500	44 500	8 000	14 000	7 500	92,4	**NKI28/20-TV-XL**	32	0,3	1
	42	30	39 000	63 000	11 900	14 000	7 600	146	**NKI28/30-XL**	32	0,3	1,5
	45	17	27 500	33 500	6 200	13 600	7 400	97,7	**NA49/28-XL**	32	0,3	0,8
	45	30	45 500	63 000	11 600	13 600	7 100	182	**NA69/28-XL**	32	0,3	1
30	45	20	31 000	48 500	8 600	12 900	6 800	108	**NKI30/20-TV-XL**	35	0,3	0,5
	45	30	46 000	81 000	15 300	12 900	6 600	165	**NKI30/30-TV-XL**	35	0,3	1
	47	17	28 500	35 500	6 600	12 600	6 600	101	**NA4906-XL**	35	0,3	0,8
	47	30	49 000	71 000	13 100	12 600	6 300	192	**NA6906-XL**	35	0,3	1
	52	22	41 500	50 000	8 800	11 700	6 400	184	**NKIS30-XL**	37	0,6	1
32	47	20	28 000	43 500	7 800	12 300	6 900	118	**NKI32/20-XL**	37	0,3	0,5
	47	30	42 000	73 000	13 700	12 300	6 600	180	**NKI32/30-XL**	37	0,3	1
	52	20	34 500	47 500	9 100	11 100	6 000	158	**NA49/32-XL**	40	0,6	0,8
	52	36	53 000	82 000	15 400	11 100	6 100	288	**NA69/32-ZW-XL**	40	0,6	0,5
35	50	20	32 500	48 500	10 100	11 400	6 900	122	**NKI35/20-TW-XL**	40	0,3	0,5
	50	20	33 500	56 000	10 000	11 400	6 100	122	**NKI35/20-TV-XL**	40	0,3	0,5
	50	30	44 000	79 000	14 900	11 400	6 200	193	**NKI35/30-XL**	40	0,3	1
	55	20	35 500	50 000	9 600	10 700	5 800	170	**NA4907-XL**	42	0,6	0,8
	55	36	54 000	86 000	16 200	10 700	5 900	310	**NA6907-ZW-XL**	42	0,6	0,5
	58	22	44 000	57 000	10 000	10 200	5 600	220	**NKIS35-XL**	43	0,6	0,5

medias *https://www.schaeffler.de/std/1F9A*