


Axial displacement "s"

Main dimensions			Basic load ratings		Fatigue limit load	Limiting speed	Speed rating	Mass	Designation	Dimensions		
d	D	B	dyn. C_r	stat. C_{0r}	C_{ur}	n_G	$n_{\vartheta r}$	m	➤*936* | *1.12* ➤*937* | *1.13* X-life ➤*930*	F	r	s
			N	N	N	min^{-1}	min^{-1}	≈ g			min.	
65	90	25	60 000	100 000	17 900	6 300	3 900	467	**NKI65/25-XL**	73	1	1
	90	35	85 000	156 000	27 500	6 300	3 750	659	**NKI65/35-XL**	73	1	1
	90	25	69 000	112 000	19 900	6 300	3 500	456	**NA4913-XL**	72	1	1,5
	90	45	108 000	198 000	34 500	6 300	3 550	833	**NA6913-ZW-XL**	72	1	1,5
	95	28	81 000	123 000	22 200	6 000	3 600	641	**NKIS65-XL**	75	1,1	2
70	95	25	63 000	119 000	20 000	5 800	3 500	521	**NKI70/25-XL**	80	1	0,8
	95	35	89 000	184 000	33 000	5 800	3 350	737	**NKI70/35-XL**	80	1	0,8
	100	30	95 000	156 000	28 000	5 700	3 250	728	**NA4914-XL**	80	1	1,5
	100	54	145 000	265 000	48 000	5 700	3 300	1 340	**NA6914-ZW-XL**	80	1	1
75	105	25	78 000	123 000	22 100	5 400	3 300	641	**NKI75/25-XL**	85	1	1
	105	35	111 000	193 000	35 000	5 400	3 200	908	**NKI75/35-XL**	85	1	1
	105	30	97 000	162 000	29 000	5 400	3 100	775	**NA4915-XL**	85	1	1,5
	105	54	147 000	275 000	50 000	5 400	3 150	1 450	**NA6915-ZW-XL**	85	1	1
80	110	25	81 000	132 000	23 700	5 100	3 150	677	**NKI80/25-XL**	90	1	1
	110	35	116 000	208 000	38 000	5 100	3 050	959	**NKI80/35-XL**	90	1	1
	110	30	101 000	174 000	31 000	5 100	2 900	878	**NA4916-XL**	90	1	1,5
	110	54	153 000	300 000	54 000	5 100	2 900	1 522	**NA6916-ZW-XL**	90	1	1
85	115	26	83 000	137 000	24 500	4 850	3 100	743	**NKI85/26-XL**	95	1	1,5
	115	36	121 000	223 000	40 500	4 850	2 950	1 040	**NKI85/36-XL**	95	1	1,5
	120	35	125 000	237 000	42 500	4 600	2 650	1 250	**NA4917-XL**	100	1,1	1
	120	63	188 000	400 000	72 000	4 600	2 700	2 200	**NA6917-ZW-XL**	100	1,1	1
90	120	26	86 000	146 000	25 500	4 600	2 950	778	**NKI90/26-XL**	100	1	1,5
	120	36	125 000	237 000	42 500	4 600	2 800	1 090	**NKI90/36-XL**	100	1	1,5
	125	35	129 000	250 000	44 500	4 400	2 500	1 312	**NA4918-XL**	105	1,1	1
	125	63	195 000	425 000	76 000	4 400	2 550	2 310	**NA6918-ZW-XL**	105	1,1	1
95	125	26	89 000	155 000	27 000	4 400	2 850	816	**NKI95/26-XL**	105	1	1,5
	125	36	129 000	250 000	44 500	4 400	2 700	1 145	**NKI95/36-XL**	105	1	1,5
	130	35	131 000	260 000	45 000	4 200	2 400	1 371	**NA4919-XL**	110	1,1	1
	130	63	197 000	440 000	77 000	4 200	2 440	2 500	**NA6919-ZW-XL**	110	1,1	1

medias *https://www.schaeffler.de/std/1F9A*